

やき丸 上ぶたタイプ

マイコン全自動焼成装置付

電気用品安全法により消費電力10kw以下の電気陶芸窯は安全技術基準への適合が義務づけられています。

やき丸3・6・8型は電気用品安全法の安全技術基準準拠品のため安全設計ですので、室内に設置できます。

- 本体には耐久性に優れた耐火断熱レンガを使用。
- 上ぶたはセラミックファイバーを使用。
- 酸化・還元が自由自在です。(還元バーナーオプション)
- 簡単操作で、充実の機能を搭載した全自動制御装置(MRマイコン)を装備。

やき丸 [6型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [10型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [3型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [8型]

※電気用品安全技術基準準拠品



型式	やき丸3型 (PSE認定品)	やき丸6型 (PSE認定品)	やき丸8型 (PSE認定品)	やき丸10型
炉内寸法 W×D×H(mm)	320×320×350	360×360×390	460×410×530	510×460×610
使用棚板(mm)	250×250 1枚敷	300×300 1枚敷	350×400 1枚敷	400×450 1枚敷
重量(kg)	140	170	265	320
ヒーター	スパイラル式	スパイラル式	スパイラル式	スパイラル式
消費電力	3.8kw	6.3kw	8.4kw	10.5kw
電源(200V)	単相19A	単相31.5A/三相18.9A	単相42A/三相25.2A	単相52.5A/三相31.5A
棚板3枚,L支柱 付属品 サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90.150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90.150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (60.90.150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90.120.150mm各3本) サイコロ4個
税抜価格 ※全機種MRマイコンを標準装備	650,000円	680,000円	730,000円	780,000円
オプション(税抜価格)	還元バーナーセット (20,000円)	還元バーナーセット (20,000円)	還元バーナーセット (35,000円)	還元バーナーセット (35,000円)

※還元バーナーセットはプロパンガス用か都市ガス(13A)用いずれかをご指示ください。

※価格は税抜価格です

100V電気窯

家庭用の100V電源のコンセントに差し込むだけで使用できます。



KCG-15型

前扉式の洗練されたシンプルなデザインで、家庭用電源で本格的陶芸作品を焼成できます。
簡単操作で自動焼成:操作が簡単なマイコン式全自動焼成装置です。6種類の固定プログラムと2種類のオリジナルのプログラムが設定可能です。予約タイマーで希望の時間に焼成スタートできます。(固定プログラムはデータを変更し記憶させることもできます)
安心の安全機能:オートロック機能:焼成中は扉が開きません。(開ける場合は解除ボタンを押しながら開けることができます。)
転倒センサー機能:地震などで転倒した場合、電源を遮断し2次災害を防止します。
送風ファン機能:電気炉の表面温度が上がらないよう外壁と炉材の間に風を送る送風ファンが底面についています。

ちょっとパワフルな200V電気窯



KCG-40型

安心安全なオートロック機能:焼成中は扉が開きません。(開ける場合は解除ボタンを押しながら開けることができます。)
転倒センサー機能:地震などで転倒した場合、電源を遮断し2次災害を防止します。
送風ファン機能:電気炉の表面温度が上がらないよう外壁と炉材の間に風を送る送風ファンが底面についています。
自由な温度カーブ:8プログラムまで記憶することができます。(ご希望があれば入力します。)(9番目は自動復帰の為、プログラムを入力しません。)各プログラムは6ステップあります。
 *KCG-40型は固定プログラムはありません。

使用

KCG-15型 酸化焼成専用
 外形寸法:W650xD560xH540mm
 炉内寸法:W260xD250xH230mm
 内容積:14.9リットル 重量:53Kg
 最高温度:1260°C
 電源:単相AC100V 50/60Hz 1450W
 電源コード:2.3mプラグ付
 ヒーター:断熱材一体型
 付属品:棚板240x240mm2枚
 L型支柱:90mm4本
 サイコロ:4個

KCG-40型 酸化焼成専用
 外形寸法:W710xD590xH650mm
 炉内寸法:W300xD300xH350mm
 内容積:31.5リットル 重量:75Kg
 最高温度:1260°C
 電源:単相AC200V 50/60Hz 3000W
 電源コード:2.3mプラグ付
 ヒーター:断熱材一体型
 付属品:棚板280x280mm2枚
 L型支柱:150mm4本、90mm4本
 サイコロ:4個

※詳しくはお問合せください。

単位:ミリ

やき丸	W	D	H
3型	875	700	720
6型	915	750	750
8型	1065	790	920
10型	1085	840	1040

